



Typ 2 „LM-Standard“

PTC Heizung / PTC Heating

Waagrecht und senkrecht
einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / Performances:

Heizungen mit integrierten Thermostat Heaters with integrated thermostat

Ein: ca. 28° C; Aus: ca. 68° C
On: about 28° C; Off: about 68° C

oder
or
//
//

Überhitzungsthermostat Overheating thermostat

Max. Oberflächentemperatur: ca. 80° C
Max. temperature of surface: about 80° C


Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Artikel Nr. // Art. No.	
					int. Therm.	Überhitz-Th./Overh. Th.
50 W 70 W 100 W	110-265 V AC 110-265 V AC 110-265 V AC	522g 522g 522g	IP 54 IP 54 IP 54	Kabel / cable 3x0,75mm ² Kabel / cable 3x0,75mm ² Kabel / cable 3x0,75mm ²	00205020Kb1 00207020Kb1 00210020Kb1	00205020Kb2 00207020Kb2 00210020Kb2
50 W 70 W 100 W	12-60 V AC/DC 12-60 V AC/DC 12-60 V AC/DC	522g 522g 522g	IP 54 IP 54 IP 54	Kabel / cable 3x0,75mm ² Kabel / cable 3x0,75mm ² Kabel / cable 3x0,75mm ²	Thermostatische Regelung bei DC nicht möglich 00205010Kb0 00207010Kb0 00210010Kb0	

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715
wahlweise Schraubbefestigung / optional screw fixing

Bei Geräten mit Konfektionierung Steckeranschluss wird die Bezeichnung **Kb** der Artikelnummer ersetzt durch **S3**.
z. B. 01101022**Kb0** Kabelanschluss = 01101022**S30** Steckeranschluss
For devices with connector assembly item number Kb is replaced by S3
For example 01101022**Kb0** wire = 01101022**S30** connector

Spannungen 12V // 48V // 115V // 400V u.a. sind auf Anfrage möglich!
Voltages 12V // 48V // 115V // 400V are possible on request!

Anschlussplan / Connection:



Maße / Dimensions (L x B x H):

166x80x55mm

