

Waagrecht und senkrecht
einsetzbar
Horizontal and vertical use

Typ 6 „LM-Double IP65“

Widerstandsheizung / *Resistance Heating*

Ausführungen / Performances:

Heizungen ohne integrierten Thermostat
Heaters without integrated thermostat

oder
or

Überhitzungsthermostat
Overheating thermostat


max. Oberflächentemperatur: ca. 100°C
max. temperature of surface: about 100°C

Leistungen <i>Power</i>	Spannungen <i>Voltage</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Schutzart <i>Protection</i>	Anschluss <i>Connection</i>	Artikel Nr. // Art. No.	
					ohne Therm. // no Therm.	Überhitz-Th.//Overh. Th.
160 W	230 V AC	1098g	IP 65	Kabel / cable 3x0,75mm ²	00616022Kb0IP65	00616022Kb2IP65
250 W	230 V AC	1098g	IP 65	Kabel / cable 3x0,75mm ²	00625022Kb0IP65	00625022Kb2IP65
400 W	230 V AC	1098g	IP 65	Kabel / cable 3x0,75mm ²	00640022Kb0IP65	00640022Kb2IP65


Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715
wahlweise Schraubbefestigung / *optional screw fixing*

Nur Kabelanschluss möglich! / *Only connecting cable possible!*

Anschlussplan / Connection:



Überhitzungs-
thermostat



ohne
Thermostat

Maße / Dimensions (L x B x H):

326x92x80mm

