



Filterlüfter LV400 Filter fan



Technische Daten / <i>Technical data:</i>				
Typ / <i>Type:</i>	LV 400			
Spannung <i>Voltage</i>	230 V 50/60 Hz	115 V 50/60 Hz	24 V DC	
Stromaufnahme <i>Amperage</i>	0,30/0,25 A	0,53/0,50 A	0,66 A	
Leistung <i>Power input</i>	45/39 W	43/40 W	16 W	
Drehzahl <i>Speed</i>	2760/3030 min ⁻¹		2950 min ⁻¹	
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-10...+55°C			
Lebensdauer <i>Service life</i>	40.000 h			
Schallpegel <i>Noise level</i>	52 dB (A)			
Zulassung <i>Approval</i>	UL (IP 54), CE			
Farben <i>Colours</i>	RAL 7035 (Standard), RAL 7032			
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 54 mit P15/350S <i>IP 54 with P15/350S</i>			
	IP 55 mit Z-Line Filter und Streckmetall, UV-beständiges Frontgitter <i>IP 55 with Z-Line Filter and expanded metal, UV-resistant front grille</i>			
Dichtung <i>Gasket</i>	aufgeschäumte Dichtung <i>foamed gasket</i>			
Luftfördermenge / <i>Air flow: (m³/h)</i>				
Filtermatte <i>Filter mat</i>	G3 50 Hz	G3 60 Hz	Z-Line-Filter 50 Hz	Z-Line-Filter 60 Hz
Luftleistung freiblasend <i>Air flow free air</i>	250	275	230	253
mit Austrittsfilter GV 400/500 <i>with exhaust filter</i>	205	226	188	207
mit 2 x GV 400/500 <i>with 2 exhaust filters</i>	229	253	209	233

