

Filterlüfter LV600 Filter fan



Technische Daten / <i>Technical data:</i>				
Typ / <i>Type:</i>	LV 600			
Spannung <i>Voltage</i>	230 V 50/60 Hz	115 V 50/60 Hz	48V DC	24 V DC
Stromaufnahme <i>Amperage</i>	0,29/0,35 A	0,58/0,70 A	1,3 A	2,6 A
Leistung <i>Power input</i>	64/80 W		55 W	
Drehzahl <i>Speed</i>	2550/2800 min ⁻¹		2950 min ⁻¹	
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-10...+55°C		-25...+60°C	
Lebensdauer <i>Service life</i>	40.000 h			
Schallpegel <i>Noise level</i>	60 dB (A)			
Zulassung <i>Approval</i>	UL (IP 54), CE			
Farben <i>Colours</i>	RAL 7035 (Standard), RAL 7032			
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 54 mit Filtermatte G3 <i>IP 54 with Filter mat G3</i>			
	IP 55 mit Z-Line Filter (F5) und Streckmetall, UV-beständiges Frontgitter <i>IP 55 with Z-Line Filter (F5) and expanded metal, UV-resistant front grille</i>			
Luftfördermenge / <i>Air flow: (m³/h)</i>				
Filtermatte <i>Filter mat</i>	G3 50 Hz	G3 60 Hz	Z-Line-Filter 50 Hz	Z-Line-Filter 60 Hz
Luftleistung freiblasend <i>Air flow free air</i>	580	638	531	587
mit Austrittsfilter GV 600/700 <i>with exhaust filter</i>	385	423	352	387
mit 2 x GV 600/700 <i>with 2 exhaust filters</i>	508	565	448	511

