

Schaltschrankkühlung cooling units

- Typenreihe SKY: Kühlgeräte für Seitenanbau, Volleinbau und Teileinbau
- Typenreihe EGO: Kühlgeräte für Seitenanbau und Volleinbau
- Typenreihe DEK: Kühlgeräte für Dachaufbau
- Kühlleistungen von 350 W bis 10.000 W
- Lieferbar für verschiedene Anschlussspannungen
- Die Geräte erfüllen höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design.
- SKY series: Cooling units for side mounting, full installation and partial installation
- EGO series: Cooling units for side mounting and full installation
- DEK range: Cooling units for roof mounting
- Cooling capacities from 350 W to 10,000 W
- Available for various supply voltages
- The appliances meet the highest standards of quality, functionality and design.



Ausführungen / Performances:

Type:	Kühlleistung	Nennspannungen	Abmessungen
and the same of th			(B x H x T)
	Kühlgeräte für Seite	- Talk 50 - 50 - 14 - 16 1	
EGO S3	300 W	230V 50/60Hz	525 x 340 x 135 mm
EGO 04	380 W	230V 50/60Hz	285 x 460 x 180 mm
		115V 50/60Hz	
EGO 06	640W	230V 50/60Hz	316 x 606 x 212 mm
		115V 50/60Hz 400/440V 2 ph. 50/60Hz	
EGO 08	820 W	230V 50/60Hz	348 x 783 x 215 mm
		115V 50/60Hz 400/440V 2 ph.	
	-	50/60Hz	
SKY 10	1050 W	230V 50/60Hz	400 x 950 x 233 mm
		115V 50/60Hz 400/440V 2 ph. 50/60Hz	
SKY 15	1550 W	230V 50/60Hz	400 x 950 x 233 mm
		115V 50/60Hz	
		400/440V2 ph.	
		50/60Hz 230V 50/60Hz	400 x 1265 x 236 mm
SKY 20	2050 W	115V 50/60Hz	
		400V 3 ph. 50/60Hz	
	2900 W	230V 50/60Hz	
EG0 30	2900 W	400V3 ph. 50Hz	500 x 1270 x 336 mm
	3050 W	Various Section 1	
	DENT STREET, AND THE	460V3 ph. 60Hz	
EGO 40	3850 W	230V 50/60Hz	500 x 1270 x 336 mm
	3850 W	400V3 ph. 50Hz	
	4050 W	460V3 ph. 60Hz	
EG0 60	5800 W	400V3 ph. 50Hz	600 x 2000 x 380 mm
EG0 80	6050 W	460V3 ph. 60Hz	800 x 2000 x 380
	7600 W	400V3 ph. 50Hz	
KERKEROA	7950 W	460V3 ph. 60Hz	800 x 2000 x 380 mm
EGO AO	9400 W	400V3 ph. 50Hz	
	10450 W	460V3 ph. 60Hz	
	Kühlgeräte für	Dachaufbau	
DEK 04	410 W	230V 50/60Hz	259 x 264 x 486 mm
		115V 50/60Hz	
DEK 08	820 W	230V 50/60Hz	340 x 340 x 600 mm
		115V 50/60Hz 400/440V 2 ph.	
	—	50/60Hz 230V 50/60Hz	
DEK 12	1150 W	115V 50/60Hz	401 x 415 x 567 mm
		400/440V2 ph.	
	1	50/60Hz	
DEK 15	1550 W	230V 50/60Hz	401 x 415 x 567 mm
		115V 50/60Hz 400/440V 2 ph.	
		50/60Hz	
DEK 20	2050 W	230V 50/60Hz	401 x 415 x 567 mm
		115V 50/60Hz	
		400V 3 ph. 50/60Hz	
DEK 30	2900 W	230V 50/60Hz	492 x 496 x 797 mm
	2900 W	400V3 ph. 50Hz	
	3050 W	460V3 ph. 60Hz	
DEK 40	3850 W	230V 50/60Hz	492 x 496 x 797 mm
	3850 W	400V3 ph. 50Hz	
DER 40		- 70	4