






Filterlüfter LV300 Filter fan



Technische Daten / <i>Technical data:</i>				
Typ / <i>Type:</i>	LV 300			
Spannung <i>Voltage</i>	230 V 50/60 Hz	115 V 50/60 Hz	24 V DC	48 V DC
Stromaufnahme <i>Amperage</i>	0,11 A	0,23 A	0,17 A	0,075 A
Leistung <i>Power input</i>	20 W		4,1 W	3,5 W
Drehzahl <i>Speed</i>	2650/3100 min ⁻¹		3050 min ⁻¹	
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-10...+55°C		-20...+55°C	
Lebensdauer <i>Service life</i>	27.500 h		50.000 h	
Schallpegel <i>Noise level</i>	51 dB (A)		51 dB (A)	
Zulassung <i>Approval</i>	UL (IP 54), CE			
Farben <i>Colours</i>	RAL 7035 (Standard), RAL 7032			
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 54 mit Filtermatte G3 <i>IP 54 with Filter mat G3</i>			
	IP 55 mit Z-Line Filter (F5) und Streckmetall, UV-beständiges Frontgitter <i>IP 55 with Z-Line Filter (F5) and expanded metal, UV-resistant front grille</i>			
Dichtung <i>Gasket</i>	aufgeschäumte Dichtung <i>foamed gasket</i>			
Luftfördermenge / <i>Air flow:</i> (m ³ /h)				
Filtermatte <i>Filter mat</i>	G3 50 Hz	G3 60 Hz	Z-Line-Filter 50 Hz	Z-Line-Filter 60 Hz
Luftleistung freiblasend <i>Air flow free air</i>	115	127	105	118
mit Austrittsfilter GV 300 <i>with exhaust filter</i>	90	100	82	92
mit 2 x GV 300 <i>with 2 exhaust filters</i>	103	114	94	106



8 x Ø4.5 Bohrungen nur bei Schraubbefestigung Drill-holes are only necessary if fan is to be fastened with screws