



Typ „HH 250/w“

Hochleistungsheizung waagrecht
high performance heater - horizontal

Spannung / voltage	220-240 V AC, 50/60 Hz 45 Hz - 65 Hz Toleranzbereich / <i>tolerance range</i> (bei / at max. 65°C Umgebungstemperatur / <i>ambient temperature</i>) 50 Hz - 60 Hz Toleranzbereich / <i>tolerance range</i> (bei / at -40 - 70°C Umgebungstemperatur / <i>ambient temperature</i>)
Leistung / performance (P1)	250 Watt
Befestigung / mounting	Schraubbefestigung / <i>screw mounting</i>
Gewicht / weight	1350g
Lager.- Einbau- Betriebstemperatur Store, installation, operating temperature	-40 bis / to +70 °C
Höhenbegrenzung / height limitation	Keine / <i>none</i>
Anschluss / connection	WAGO CAGE CLAMP, 4-polig / <i>4 poles</i>
Lüfter / fan	kugellagert / <i>ball bearing</i> , 160 m ³ /h, 19W Lebensdauer L10: 37500h bei 40°C
Überhitzungsthermostat / overheating thermostat	Aus / <i>off</i> : 100°C, Hysterese / <i>hysteresis</i> : 30K (+/- 15K)
Thermostat / thermostat	Aus / <i>off</i> : 25°C(+/- 3K) , Ein / <i>on</i> : 15°C (+/- 4K)
Schutzart – Schutzklasse / Protection – Protection class	IP 20 – Schutzklasse I / <i>protection class I</i>
Statistische Warennummer / Commodity code	85162999
RoHS-Konformität	Ja / <i>yes</i>
Strom / current	1,17 A
Gehäusetemperatur / surface temperature	< 70°C im Normalbetrieb / <i>normal use</i>
Artikelnummer / Article no	04125022W44

Anschlussplan / Connection:

Maße / Dimensions: (L x B x H)

140 x 158 x 103 mm

