

„Heizprofil HH“

High performance heater

Die Sondeanfertigung Typ Heizprofil „HH“ – Hochleistungsheizung zeichnet sich aus, durch:

- Einfache Montage
- Sehr gute Wärmeabgabe
- Große Oberfläche
- **IP 65 oder IP 54**

The new heater type Heating Profil “HH” – High performance heater distinguishes itself:

- *Easy mounting*
- *Very good heat emission*
- *Large surface*
- **IP 65 or IP 54**

Leistung / Performance (P1)	Spannung / voltage	Einsatztemperatur / Operating temperature
160 / 250 / 400 / 630 / 1000 Watt	220 - 240 V AC 110 - 120 V AC	- 0 - 0 C
Befestigung /mounting		Anschluss /connection
Schnappbefestigung für Hutschiene / clip for top-hat rail - 35mm		Silikonkabel / cable silicone 2x0,75mm ² + 1x0,75mm ² (PE)


Artikelnummer / Article no. IP 54 Version

4
 5 4 5
 4 4 4
 4
 4

Artikelnummer / Article no. IP 65 Version

6 6 IP65
 5 5 IP65
 IP65
 6 6 IP65
 IP65

Anschlussplan /



G

Maße / „U“ „ „ „ „ sG

11- 1 1(\$ I ')mm #1*\$! (\$\$L

11- 1 1(\$ I)\$mm #1* '\$! \$\$\$L

