

## Typ Sandwich „S2“

Widerstandsheizung / Resistance Heating

Waagrecht und senkrecht  
einsetzbar  
Horizontal and vertical use

### Ausführungen / Performances:

Aufgrund der geringen Gehäusegröße ist ein eingebautes Thermostat - Überhitzungsthermostat nicht möglich

*Due to the small size of housing a built-in thermostat - Overheat thermostat is not possible*


Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Artikel Nr. // Art. No.
25 W 30 W	230 V AC/DC 230 V AC/DC	294g 330g	IP 54 IP 54	Kabel / Cable 3x0,75mm <sup>2</sup> Kabel / Cable 3x0,75mm <sup>2</sup>	02202522Kb0 02203022Kb0
25 W 30 W	24 V AC/DC 24 V AC/DC	294g 330g	IP 54 IP 54	Kabel / Cable 3x0,75mm <sup>2</sup> Kabel / Cable 3x0,75mm <sup>2</sup>	02202513Kb0 02203013Kb0

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715  
clip for DIN rail EN 60715  
wahlweise Schraubbefestigung / optional screw fixing

Bei Geräten mit Konfektionierung Steckeranschluss wird die Bezeichnung **Kb** der Artikelnummer ersetzt durch **S3**.  
z. B. 01101022**Kb0** **Kabelanschluss** = 01101022**S30** **Steckeranschluss**  
For devices with connector assembly item number Kb is replaced by S3  
For example 01101022**Kb0** **wire** = 01101022**S30** **connector**

**Spannungen 12V // 48V // 115V // 400V u.a. sind auf Anfrage möglich!**  
Voltages 12V // 48V // 115V // 400V are possible on request!

### Anschlussplan / Connection:



### Maße / Dimensions (L x B x H): 75x45x91mm

