



## Typ Sandwich „S5”

PTC Heizung / PTC Heating

Waagrecht und senkrecht  
einsetzbar  
Horizontal and vertical use

### Ausführungen / Performances:

Das Gerät verfügt im Spannungsbereich 110-265 V über ein integriertes Überhitzungsthermostat. Aus ca. 80°C


*The unit includes a overheating thermostat. But only on 110-265 V. Off about 80°C*

Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Artikel Nr. // Art. No.
150 W	110-265 V AC/DC	646g	IP 54	Kabel / Cable 3x0,75mm <sup>2</sup>	02515020Kb2
150 W	12-60 V AC/DC	646g	IP 54	Kabel / Cable 3x0,75mm <sup>2</sup>	02515010Kb0 ohne internes Überhitzungsthermostat <i>without internal overheating thermostat</i>

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715  
*clip for DIN rail EN 60715*  
wahlweise Schraubbefestigung / *optional screw fixing*

Bei Geräten mit Konfektionierung Steckeranschluss wird die Bezeichnung **Kb** der Artikelnummer ersetzt durch **S3**.  
z. B. 01101022**Kb0** **Kabelanschluss** = 01101022**S30** **Steckeranschluss**  
*For devices with connector assembly item number Kb is replaced by S3*  
*For example 01101022**Kb0** **wire** = 01101022**S30** **connector***

### Anschlussplan / Connection:



### Maße / Dimensions (L x B x H):

75x45x216mm

