



## Typ Sandwich „S6”

PTC Heizung / PTC Heating

Waagrecht und senkrecht  
einsetzbar  
Horizontal and vertical use

### Ausführungen / Performances:

Das Gerät verfügt im Spannungsbereich 110-265 V über ein integriertes Überhitzungsthermostat.  
Aus ca. 80°C


*The unit includes a overheating thermostat. But only on 110-265 V. Off about 80°C*

| Leistungen<br>Power | Spannungen<br>Voltage | Gewicht<br>Weight | Schutzart<br>Protection | Anschluss<br>Connection             | Artikel Nr. // Art. No.  |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| 200 W               | 110-265 V AC/DC       | 755g              | IP 54                   | Kabel / Cable 3x0,75mm <sup>2</sup> | 02620020Kb2  |
| 200 W               | 12-60 V AC/DC         | 755g              | IP 54                   | Kabel / Cable 3x0,75mm <sup>2</sup> | 02620010Kb0<br>ohne internes Überhitzungsthermostat<br>without internal overheating thermostat |

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715  
clip for DIN rail EN 60715  
wahlweise Schraubbefestigung / optional screw fixing

Bei Geräten mit Konfektionierung Steckeranschluss wird die Bezeichnung **Kb** der Artikelnummer ersetzt durch **S3**.  
z. B. 01101022**Kb0** Kabelanschluss = 01101022**S30** Steckeranschluss  
For devices with connector assembly item number Kb is replaced by S3  
For example 01101022**Kb0** wire = 01101022**S30** connector

### Anschlussplan / Connection:



### Maße / Dimensions (L x B x H):

75x45x316mm

