



Typ Sandwich „S6”

Widerstandsheizung / Resistance Heating

Waagrecht und senkrecht
einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / Performances:

Das Gerät verfügt über ein integriertes Überhitzungsthermostat. Aus ca. 80°C
The unit includes a overheating thermostat. Off about 80°C


Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Artikel Nr. // Art. No.
250 W	230 V AC/DC	755g	IP 54	Kabel / Cable 3x0,75mm ²	02625022Kb2
250 W	24 V AC/DC	755g	IP 54	Kabel / Cable 3x0,75mm ²	02625013Kb2

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715
wahlweise Schraubbefestigung / optional screw fixing

Bei Geräten mit Konfektionierung Steckeranschluss wird die Bezeichnung **Kb** der Artikelnummer ersetzt durch **S3**.
z. B. 01101022**Kb0** **Kabelanschluss** = 01101022**S30** **Steckeranschluss**
For devices with connector assembly item number Kb is replaced by S3
For example 01101022**Kb0** **wire** = 01101022**S30** **connector**

Spannungen 12V // 48V // 115V // 400V u.a. sind auf Anfrage möglich!
Voltages 12V // 48V // 115V // 400V are possible on request!

Anschlussplan / Connection:



Maße / Dimensions (L x B x H): 75x45x316mm

