



„TH-WE“

Thermostate / Thermostats

Das Thermostat Typ „TH-WE“ ist ein mechanischer Wechselkontakt und ist als Öffner oder Schließer, je nach Anschluss einsetzbar.

Thermostat type „TH-WE“ is a mechanical change-over contact and is applicable as opener or normally open contact, depending upon connection.

Hysterese / Hysteresis	max. 15K (+/- 3K Toleranz)	max. 15K (+/- 3K tolerance)
Maße / Dimension	67x36x42mm	
Befestigung / Mounting	Clip für DIN Hutschiene 35mm	clip for DIN rail 35mm
Schutzart / Protection type	IP 30	
Anschluss / Connection	Klemme Anzugsdrehmoment: 0,4Nm Starrdraht max: 2,5mm ²	terminal clamping torque: 0.4Nm rigid wire max: 2.5mm ²
EMC	EN55014-1-2; EN61000-3-2; EN61000-3-3	
Max. Schaltleistung Max. switching capacity	AC 250 V, 10 (4) A DC 30 W	
Kontakt / Contact	Bimetal: Wechselkontakt	Bimetal: changeover contact
Einsatz- / Lagertemperatur Operating / Storage temperature	-45 +80°C (-49 ... +176°F)	
Lebensdauer / service life	> 100.000 Zyklen	> 100,000 cycles
Einstellbereiche / Setting range	0...60°C	

Anschlussplan / Connection:

