

„TH-TWR60“ / „TH-TRW60“

Thermostat / *Thermostat*




Das Thermostat Typ „TH-TWR“ ist ein mechanischer Wechselkontakt mit thermischer Rückführung und ist als Öffner oder Schließer, je nach Anschluss einsetzbar.


Thermostat type „TH-TWR“ is a mechanical change-over contact and is applicable as opener or normally open contact, depending upon connection.

Hysteresis / Hysteresis	7K (+/- 3K Toleranz)	7K (+/- 3K tolerance)
Maße / Dimension	64x37x46mm	
Befestigung / Mounting	Clip für DIN Hutschiene 35mm 35mm und 15mm	clip for DIN rail 35mm 35mm und 15mm
Schutzart / Protection type	IP 20	
Anschluss / Connection	Schraubklemme 0,5... 2,5mm ²	terminal screws 0,5...2.5mm ²
EMC	EN55014-1-2; EN61000-3-2; EN61000-3-3	
Max. Schaltleistung Max. switching capacity	AC 250 V, 10 (2) A DC 30 W	
Kontakt / Contact	TWR60: Wechsler mit therm. Rückführung TRW60: Wechsler	TWR60: changover contact thermal recirculation TRW60: changover contact
Einsatz- / Lagertemperatur Operating / Storage temperature	-20 ...+80°C	
Lebensdauer / service life	> 100.000 Zyklen	> 100,000 cycles
Einstellbereiche / Setting range	0...60°C	

Anschlussplan / Connection:



TWR 60
Umschalter (CO) mit
thermischer Rückführung



TRW 60 / TKW 60
Umschalter (CO)

*) im Kühlbetrieb
Meldekontakt
**) im Heizbetrieb
Meldekontakt

