

Schaltschrankkühlung / cooling units

- Typenreihe SKY: Kühlgeräte für Seitenanbau, Volleinbau und Teileinbau
- Typenreihe EGO: Kühlgeräte für Seitenanbau und Volleinbau
- Typenreihe DEK: Kühlgeräte für Dachaufbau
- Kühlleistungen von 350 W bis 10.000 W
- Lieferbar für verschiedene Anschlussspannungen
- Die Geräte erfüllen höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design.



Typ °Cobolt

Spannungen
Voltage

96-264 V AC
24 V DC
96-264 V AC
24 V DC

Kühlleistung
Cooling capacity

100 W
100 W
100 W
100 W

Artikel Nr.
Art. No.

BWR100AC
BWR100DC
BWR100ACB
BWR100DCB

Ausführungen / Performances:

Type:	Kühlleistung	Nennspannungen	Abmessungen (B x H x T)
Kühlgeräte für Seitenan- bzw. -einbau			
EGO S3	300 W	230V 50/60Hz	525 x 340 x 135 mm
EGO 04	380 W	230V 50/60Hz	285 x 460 x 180 mm
		115V 50/60Hz	
EGO 06	640W	230V 50/60Hz	316 x 606 x 212 mm
		115V 50/60Hz	
		400/440V 2 ph. 50/60Hz	
EGO 08	820 W	230V 50/60Hz	348 x 783 x 215 mm
		115V 50/60Hz	
		400/440V 2 ph. 50/60Hz	
SKY 10	1050 W	230V 50/60Hz	400 x 950 x 233 mm
		115V 50/60Hz	
		400/440V 2 ph. 50/60Hz	
SKY 15	1550 W	230V 50/60Hz	400 x 950 x 233 mm
		115V 50/60Hz	
		400/440V 2 ph. 50/60Hz	
SKY 20	2050 W	230V 50/60Hz	400 x 1265 x 236 mm
		115V 50/60Hz	
		400V 3 ph. 50/60Hz	
EGO 30	2900 W	230V 50/60Hz	500 x 1270 x 336 mm
	2900 W	400V 3 ph. 50Hz	
	3050 W	460V 3 ph. 60Hz	
EGO 40	3850 W	230V 50/60Hz	500 x 1270 x 336 mm
	3850 W	400V 3 ph. 50Hz	
	4050 W	460V 3 ph. 60Hz	
EGO 60	5800 W	400V 3 ph. 50Hz	600 x 2000 x 380 mm
	6050 W	460V 3 ph. 60Hz	
EGO 80	7600 W	400V 3 ph. 50Hz	800 x 2000 x 380 mm
	7950 W	460V 3 ph. 60Hz	
EGO A0	9400 W	400V 3 ph. 50Hz	800 x 2000 x 380 mm
	10450 W	460V 3 ph. 60Hz	
Kühlgeräte für Dachaufbau			
DEK 04	410 W	230V 50/60Hz	259 x 264 x 486 mm
		115V 50/60Hz	
DEK 08	820 W	230V 50/60Hz	340 x 340 x 600 mm
		115V 50/60Hz	
		400/440V 2 ph. 50/60Hz	
DEK 12	1150 W	230V 50/60Hz	401 x 415 x 567 mm
		115V 50/60Hz	
		400/440V 2 ph. 50/60Hz	
DEK 15	1550 W	230V 50/60Hz	401 x 415 x 567 mm
		115V 50/60Hz	
		400/440V 2 ph. 50/60Hz	
DEK 20	2050 W	230V 50/60Hz	401 x 415 x 567 mm
		115V 50/60Hz	
DEK 30	2900 W	230V 50/60Hz	492 x 496 x 797 mm
	2900 W	400V 3 ph. 50Hz	
	3050 W	460V 3 ph. 60Hz	
DEK 40	3850 W	230V 50/60Hz	492 x 496 x 797 mm
	3850 W	400V 3 ph. 50Hz	
	4050 W	460V 3 ph. 60Hz	